Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à chape S-1317

Informations du produit



Ce crochet à chape est équipé d'un verrouillage automatique qui s'active lorsque le crochet est chargé.

Caractéristiques du produit :

- 25 % plus résistant qu'un crochet en grade 80
- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Gachette encastrée pour la protéger contre les dommages potentiels
- Convient pour une utilisation avec des chaînes en grade 100 et en grade 80

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié forgé, trempé et revenu
Attention: Pas de traitement thermique.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à chape S-1317

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	C mm	D mm	E mm	G mm	J mm	L mm	AA mm	Poids (kg)
402300150090	6	1,5	87,4	20,1	66	121	16	29	38,1	0,35
402300200090	7	2	114	27,9	89	159	20,6	35,1	51	0,82
402300260090	8	2,6	114	27,9	89	159	20,6	35,1	51	0,82
402300400090	10	4	140	29,7	112	192	24,1	46,5	63,5	1,66
402300680090	13	6,8	173	42,4	139	242	29,5	56,4	76,2	3,08
402301030090	16	10,3	209	51,8	167	295	38,1	67,3	89	5,4
402301600090	18-20	16	239	56,4	197	336	51,6	89,4	-	6,8
402302000090	22	20	283	62,2	222	392	55,9	97,3	-	12,7
402302710090	26	27,1	319	81,5	251	468	68,1	104	-	22,5

© Novembre 2026 - Tous droits réservés