



Crochet de fonderie à oeil A-1329

Informations du produit

Le crochet A-1329 est idéal pour une utilisation en fonderie.

Caractéristiques du produit :

- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Convient pour une utilisation avec des chaînes de levage en grade 80 et grade 100
- Résistance à la fatigue : 1.5 fois la CMU sur 20 000 cycles
- Le crochet peut être chargé en pointe à une CMU réduite mais l'opérateur doit s'assurer que la charge est correctement maintenue dans le crochet

Matériau: Acier allié, trempé et revenu

Attention: Pas de traitement thermique

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	CMU en pointe de crochet (tonnes)	B mm	D mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	Poids (kg)
402300261170	7-8	2,6	1,3	39,6	122,4	22,4	39,9	16	122,2	63,5	28,7	0,91
402300401170	10	4	2	52,6	147,8	33	47,8	20,6	139,7	76,2	35,1	1,72
402300681170	13	6,8	3,4	64,3	178,8	38,1	57,2	26,2	180,6	88,9	41,4	3,27
402301031170	16	10,3	5,1	76,2	207,5	44,5	64,3	31,8	202,2	101,6	55,6	5,58
402301601170	18-20	16	8	104,9	245,1	55,9	86,1	50	273,1	127	61	10,4
402302101170	22-23	21	10	121,2	280,2	69,1	95	57,9	311,2	139,7	78	18,4
402302711170	26	27,1	13,5	135,4	302,3	71,9	99,8	65	339,6	152,4	84,1	23,5
402304101170	32	41	20,5	167,9	336,6	88,9	110	80	387,4	165,1	97,5	38,3

Dimensions

