



Crochet ROV à tige CROSBY L-562A

Informations du produit

Informations générales

- - Un œil est présent d'un côté du crochet, servant de guide câble.
- - Le câble passe par un trou percé dans le linguet pour faciliter son ouverture.
- - Indicateurs d'angle QUIC-CHECK® forgés dans l'œil supérieur et indicateurs de déformation et d'angle forgés sur le crochet.
- - L'extension de la pointe permet une manipulation facile.
- - Les tailles 5,4t à 31,5t utilisent un nouveau loquet intégré (S-4320) qui répond à la norme mondiale de levage.
- - Le loquet estampé robuste s'emboîte avec l'extrémité du crochet.
- - Les câbles et les loquets percés ne sont pas fournis par Crosby. Ils peuvent être installés par votre revendeur Crosby agréé.

Matériau: Acier allié

Marquage: Code

Finition: peint jaune fluorescent.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

| Réf. | CMU Tonnes | Code ID crochet | B mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | K mm | L mm | M mm | AA** mm | J mm | Poids (kg) | Délai |
|--------------|---------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------------|-------|
| 420500540520 | 5,4 | IA | 421 | 123 | 250 | 51 | 22 | 65 | 6,4 | 35 | 29 | 63,5 | 9,9 | 9,5 | 15 |
| 420501150520 | 11,5 | KA | 518 | 192 | 250 | 76 | 32 | 65 | 9,7 | 53 | 41 | 330 | 30 | 15 | 15 |
| 420501600520 | 16 | LA | 550 | 212 | 250 | 83 | 35 | 65 | 9,7 | 58 | 49 | 330 | 30 | 18 | 15 |
| 420502200520 | 22 | NA | 608 | 263 | 250 | 108 | 40 | 85 | 19 | 77 | 60 | 305 | 45 | 31 | 15 |
| 420503150520 | 31,5 | OA | 660 | 346 | 250 | 127 | 48 | 85 | 19 | 106 | 76 | 254 | - | 44 | 15 |
| 420503700520 | 37 | PA | 828 | 357 | 235 | 137 | 47 | 80 | 19 | 95 | 76 | 203 | - | 44 | 15 |
| 420504500520 | 45 | SA | 865 | 392 | 235 | 152 | 47 | 80 | 19 | 108 | 83 | 177 | - | 90 | 15 |
| 420506000520 | 60 | TA | 941 | 470 | 215 | 178 | 53 | 90 | 19 | 130 | 99 | 165 | - | 131 | 15 |
| 420510000520 | 100 | WA | 1 185 | 584 | 300 | 173 | 69 | 140 | 19 | 124 | 140 | 127 | - | 303 | 15 |
| 420515000520 | 150 | XA | 1 233 | 619 | 230 | 171 | 92 | 150 | 19 | 137 | 152 | 101 | - | 395 | 15 |
| 420517500520 | 175 | YA | 1 326 | 678 | 255 | 191 | 102 | 170 | 19 | - | 178 | 101 | - | 515 | 15 |

Dimensions

