



Crochet à œil à linguet L320 AN

Informations du produit

Informations générales

- Type 320 AN
- Tous les crochets sont équipés d'un linguet de sécurité
- Charge d'épreuve : 2,5 x CMU
- Codes de charge estampés sur chaque crochet.
- Crochet avec des marquages supplémentaires pour les indicateurs de déformation. Deux marques placées de manière stratégique, une juste en dessous de la tige ou de l'œil et l'autre au bout du crochet, ce qui permet une mesure QUIC-CHECK™ afin de déterminer si l'ouverture de la gorge a changé, indiquant ainsi une surcharge.
- Crochet avec des marquages supplémentaires pour les indicateurs d'angle.
- Disponible également en acier au carbone Grade 4.

Matériau: Acier allié, trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-2

Attention: Facteur sécurité = 4,5:1 de 31,5 à 60 tonnes WLL

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8

Réf.	CMU Tonnes	Code ID crochet	C mm	D mm	F mm	G mm	J mm	K mm	M mm	N mm	O mm	Q mm	T mm	Poids (kg)
401300130190	1,25	D	85	72	31,8	18,5	22,9	16	16	9,14	22,6	19,1	22,1	0,28
401300160190	1,6	F	97	79	35,1	21,3	23,6	18	18	10,7	23,1	23,1	24,9	0,4
401300250190	2,5	G	105	89,5	38,1	25,4	25,4	22,4	22,4	14	25,4	28,7	26,2	0,65
401300320190	3,2	H	119	101	41,4	28,7	28,7	23,9	23,8	14,7	27,7	31,8	29,5	0,94
401300540190	5,4	I	147	122	51	36,6	37,3	33,3	33,3	18,3	34,5	39,6	38,9	1,95
401300800190	8	J	187	159	63,5	46	44,5	42,2	42,2	22,9	40,9	51	49,8	3,76
401301150190	11,5	K	230	189	76	57	58	47,8	41,4	28,2	53	62,5	62,5	6,8
401301600190	16	L	256	211	82,5	66	63,5	55,5	49,3	32,3	57,5	72	66,5	9,42
401302200190	22	N	318	262	108	76	84	68,5	60,5	39,6	76,5	89	72	17,9
401303150190	31,5	O	357	346	127	92	102	76	76,2	44,5	92,5	89	87,5	27,2
401303700190	37	P	462	357	137	116	108	95,2	81	51	76	114	98,5	47,6
401304500190	45	S	511	392	152	129	121	114	82,6	55,4	86	125	121	67
401306000190	60	T	602	470	178	152	146	140	99,3	64,3	105	145	145	103

Dimensions

