



Anneau ovale simple A1343

Informations du produit

Maille de tête Platinum

- Charge d'épreuve : minimum 2.5 x CMU

- Les valeurs nominales ci-dessous doivent être utilisées avec des élingues à chaîne fabriquées conformément à la norme ASTM B30.9.

Matériau: Acier allié, trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 10

| Réf. | CMU Tonnes | Pour chaîne grade 100 mm 1 brin | Pour chaîne grade 100 mm 2 brins | Chaîne grade 80 1 brin mm | Chaîne grade 80 2 brins mm | A mm | B mm | C mm | Poids (kg) | Délai |
|--------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-------|
| 402100410050 | 4,1 | 8-10 | 8 | 8-10 | 8 | 17 | 90 | 160 | 0,84 | - |
| 402100670050 | 6,7 | 10-13 | 10 | 10-13 | 10 | 19 | 90 | 160 | 1,1 | 2 |
| 402100700050 | 7 | 10-13 | 10 | 10-13 | 10 | 22 | 145 | 275 | 2,3 | - |
| 402100880050 | 8,8 | 13 | 10 | 13-16 | 13 | 22 | 100 | 180 | 1,6 | - |
| 402100890050 | 8,9 | 13 | - | 13-16 | 13 | 25 | 145 | 275 | 3 | - |
| 402101150050 | 11,5 | 13-16 | 13 | 16 | 16 | 25 | 115 | 210 | 2,4 | - |
| 402101300050 | 13 | 13-16 | 13 | 16 | 16 | 28 | 145 | 275 | 3,9 | - |
| 402101700050 | 17 | 16 | 16 | 19-20 | 19-20 | 32 | 145 | 275 | 4,8 | - |
| 402102400050 | 24 | 20 | 20 | 20-22 | 20-22 | 36 | 155 | 285 | 6,9 | - |
| 402103150050 | 31,5 | 22-23 | 22-23 | 23-26 | 23-26 | 40 | 140 | 270 | 7,3 | - |
| 402103830050 | 38,3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 45 | 180 | 340 | 12,9 | - |
| 402104500051 | 45 | 26 | 26 | 32 | 32 | 51 | 215 | 390 | 19,1 | - |
| 402106700050 | 67 | 32 | 32 | 32 | 32 | 55 | 203 | 406 | 25,1 | - |

Dimensions

