Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Maille de tête triple A-1346

**Informations du produit**



**Caractéristiques du produit :**

- Les valeurs nominales ci-dessous s'appliquent aux élingues chaîne fabriquées conformément à la norme ASTM B30.9.
- Éprouvé individuellement aux valeurs indiquées.
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26, notamment en matière d'identification, de coefficient de sécurité, d'essai de charge et de conditions de température. Point important : ce maillon principal répond également à d'autres exigences de performance essentielles, non couvertes par l'ASME B30.26, notamment la durée de vie en fatigue, les propriétés à l'impact et la traçabilité de la matière.

*... En savoir plus*

**Matériau:** Acier allié, trempé et revenu
**Marquage:** Selon la norme, Code et grade
**Finition:** Peint
**Norme:** EN 1677-4

**Coefficient de sécurité:** 5:1
**Grade:** 10


**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Maille de tête triple A-1346

## Dessin technique




## Données techniques

| Réf. | Diamètre chaîne mm | CMU tonne(s) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402100320060 | 6 | 3,2 | 13 | 60 | 120 | 13 | 60 | 120 | 1,1 |
| 402100410060 | 6 | 4,1 | 17 | 90 | 160 | 13 | 60 | 120 | 1,6 |
| 402100430060 | 7 | 4,2 | 19 | 90 | 160 | 13 | 60 | 120 | 1,8 |
| 402100700060 | 8 | 7 | 22 | 100 | 180 | 17 | 90 | 160 | 3,3 |
| 402100700061 | 8 | 7 | 22 | 145 | 275 | 17 | 90 | 160 | 4,1 |
| 402100850060 | 10 | 8,5 | 22 | 100 | 180 | 19 | 90 | 160 | 3,8 |
| 402100890061 | 10 | 8,9 | 25 | 115 | 210 | 19 | 90 | 160 | 4,6 |
| 402100890060 | 10 | 8,9 | 25 | 145 | 275 | 19 | 90 | 160 | 5,2 |
| 402101450060 | 13 | 14,5 | 28 | 145 | 275 | 22 | 100 | 180 | 7,1 |
| 402101700060 | 13 | 17 | 32 | 145 | 275 | 25 | 115 | 210 | 9,6 |
| 402102360060 | 16 | 23,6 | 36 | 155 | 285 | 28 | 110 | 190 | 12,7 |
| 402102810060 | 16 | 28,1 | 40 | 140 | 270 | 32 | 145 | 275 | 18,4 |
| 402103830060 | 19-20 | 38,3 | 45 | 180 | 340 | 36 | 155 | 285 | 26,6 |
| 402104500061 | 22-23 | 45 | 51 | 215 | 390 | 40 | 140 | 270 | 35,5 |
| 402106700061 | 26 | 67 | 55 | 203 | 406 | 51 | 215 | 390 | 61,1 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés