



Anneau ovale triple A1346

Informations du produit

Maille de tête Platinum

- Charge d'épreuve : minimum 2.45 x CMU
- Doivent être utilisées avec des élingues à chaîne fabriquées conformément à la norme ASTM B30.9.

Matériau: Acier allié, trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Code et grade

Finition: Peint

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 10

Réf.	CMU Tonnes	Elingue chaîne 3-4 brins Grade 80 mm	Elingue chaîne 3-4 brins Grade 100 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids (kg)	Délai
-	3,2	6	6	13	60	120	13	60	120	1,1	15
11.021256868	4,1	7	6	17	90	160	13	60	120	1,6	15
11.021256874	4,3	8	7	19	90	160	13	60	120	1,8	15
-	7	10	8	22	100	180	17	90	160	3,3	15
-	7	10	8	22	145	275	17	90	160	4,1	15
-	8,5	10	10	22	100	180	19	90	160	3,8	15
-	8,9	10	10	25	115	210	19	90	160	4,6	15
154186	8,9	10	10	25	145	275	19	90	160	5,2	15
154187	14,5	13	13	28	145	275	22	100	180	7,1	15
11.021256926	17	16	13	32	145	275	25	115	210	9,6	15
11.021256935	23,6	16	16	36	155	285	28	110	190	12,7	15
-	28,1	19-20	16	40	140	270	32	145	275	18,4	15
154189	38,3	22-23	19-20	45	180	340	36	155	285	26,6	15
-	45	26	22-23	51	215	390	40	140	270	35,5	15
-	67	32	26	55	203	406	51	215	390	61,1	15

Dimensions

