



Emerillon G-403

Informations du produit

Informations générales : Emerillon sans roulement. Conforme à la Federal Specification RR-C-271D.

Matériau: acier allié.

Marquage: Marqué CE, CMU, nom du fabricant

Finition: Galvanisé.

Note: Ces émerillons conviennent pour positionner une charge mais ne peuvent pas pivoter sous charge.

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	Dia. mm	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	G mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	U mm	V mm	Poids (kg)	Délai
440	6	0,39	31,8	17,5	19,1	17,5	17,5	11,9	26,2	7,9	22,4	6,4	67	42,9	42,9	0,1	2
441	8	0,57	41,4	20,6	25,4	20,6	20,6	12,7	28,7	9,7	22,4	7,9	74,5	52	46	0,15	2
442	10	1,02	51	23,9	31,8	25,4	25,4	16	35,8	12,7	26,9	9,7	92	63,5	57	0,3	2
443	13	1,63	63,5	33,3	38,1	33,3	33,3	19,1	44,5	16	33,3	12,7	114	81	73	0,61	2
444	16	2,36	76	39,5	44,5	41,4	38,1	23,9	52	19,1	38,1	16	135	98,5	87,5	1,12	2
445	19	3,27	89	44,5	51	47,8	47,8	28,7	64,5	22,4	44,5	19,1	154	109	102	1,76	2
446	22	4,54	102	52	57	54	54	34	70,9	25,4	52	22,4	178	127	115	2,66	2
447	25	5,67	114	58,5	63,5	67	60,5	44,5	94,5	28,7	71,5	28,7	217	146	151	4,46	2
448	32	8,16	145	68,5	79,5	79,5	76	52	109	41,4	71,5	35,1	248	179	162	7,14	2
449	38	20,5	178	98,5	102	143	102	73	152	57	113	57	362	254	275	24,8	2

Dimensions

