

Cosse renforcée G-414

Informations du produit

Pour câbles métalliques

Acier forgé galvanisé à chaud.

Versions inox et avec gousset sur demande.

Matériau: Acier

Marquage: Selon la norme Finition: Galvanisé à chaud.

Norme: EN 13411-1

Réf.	Diamètre câble mm	Finition	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids kg/100pc
123100700230	6-7	Galvanisé à chaud	55,5	41,4	38,1	22,4	11,2	7,1	1,5	5,85	3
123100800230	8	Galvanisé à chaud	63,5	47,8	46	26,9	14,0	8,65	2,05	7,1	5,35
123101000230	9-10	Galvanisé à chaud	73,0	54,0	54	28,7	16,8	10,4	2,8	8,65	9,8
123101200230	11-12	Galvanisé à chaud	82,5	60,5	60,5	31,8	18,8	11,9	3,3	9,65	15,7
123101500230	13-15	Galvanisé à chaud	92,0	70,0	70,0	38,1	23,4	13,5	3,55	10,4	23,1
123101600230	16	Galvanisé à chaud	108	82,5	79,5	44,5	26,2	16,8	4,05	12,7	34,3
123102000230	18-20	Galvanisé à chaud	127	95,5	96,5	51	33,0	19,8	5,6	16,8	72
123102200230	22	Galvanisé à chaud	140	108	108	57	37,3	23,9	5,6	19,1	81
123102600230	24-26	Galvanisé à chaud	156	114	125	63,5	44,5	26,9	6,35	22,4	142
123103200230	28-32	Galvanisé à chaud	178	130	149	73	47,8	33,3	6,35	28,7	181
123103500230	32-35	Galvanisé à chaud	230	165	173	89	57,2	36,6	9,65	28,7	402
123103800230	35-38	Galvanisé à chaud	229	159	181	89	66,5	39,6	12,7	28,7	587
123104000230	40	Galvanisé à chaud	286	203	207	102	76,2	43,7	12,7	35,1	771
123104400230	44	Galvanisé à chaud	310	229	216	114	77,7	46,7	12,7	33,3	805
123105200230	48-52	Galvanisé à chaud	384	305	264	152	85,9	53,0	12,7	38,1	1 259
123105600230	56	Galvanisé à chaud	435	356	302	178	98,6	60,5	16,0	41,4	1792

Dimensions

