

Cosse renforcée G-414

Informations du produit

Pour câbles métalliques

Acier forgé galvanisé à chaud.

Versions inox et avec gousset sur demande.

Matériau: Acier

Marquage: Selon la norme

Finition: Galvanisé à chaud.

Norme: EN 13411-1



| Réf. | Diamètre câble mm | Finition | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Poids kg/100pc | Délai |
|--------------|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------|
| 123100700230 | 6-7 | Galvanisé à chaud | 55,5 | 41,4 | 38,1 | 22,4 | 11,2 | 7,1 | 1,5 | 5,85 | 3 | 15 |
| 123100800230 | 8 | Galvanisé à chaud | 63,5 | 47,8 | 46 | 26,9 | 14,0 | 8,65 | 2,05 | 7,1 | 5,35 | 15 |
| 123101000230 | 9-10 | Galvanisé à chaud | 73,0 | 54,0 | 54 | 28,7 | 16,8 | 10,4 | 2,8 | 8,65 | 9,8 | 15 |
| 123101200230 | 11-12 | Galvanisé à chaud | 82,5 | 60,5 | 60,5 | 31,8 | 18,8 | 11,9 | 3,3 | 9,65 | 15,7 | 15 |
| 123101500230 | 13-15 | Galvanisé à chaud | 92,0 | 70,0 | 70,0 | 38,1 | 23,4 | 13,5 | 3,55 | 10,4 | 23,1 | 15 |
| 123101600230 | 16 | Galvanisé à chaud | 108 | 82,5 | 79,5 | 44,5 | 26,2 | 16,8 | 4,05 | 12,7 | 34,3 | 15 |
| 123102000230 | 18-20 | Galvanisé à chaud | 127 | 95,5 | 96,5 | 51 | 33,0 | 19,8 | 5,6 | 16,8 | 72 | 15 |
| 123102200230 | 22 | Galvanisé à chaud | 140 | 108 | 108 | 57 | 37,3 | 23,9 | 5,6 | 19,1 | 81 | 2 |
| 123102600230 | 24-26 | Galvanisé à chaud | 156 | 114 | 125 | 63,5 | 44,5 | 26,9 | 6,35 | 22,4 | 142 | 15 |
| 123103200230 | 28-32 | Galvanisé à chaud | 178 | 130 | 149 | 73 | 47,8 | 33,3 | 6,35 | 28,7 | 181 | 15 |
| 123103500230 | 32-35 | Galvanisé à chaud | 230 | 165 | 173 | 89 | 57,2 | 36,6 | 9,65 | 28,7 | 402 | 15 |
| 123103800230 | 35-38 | Galvanisé à chaud | 229 | 159 | 181 | 89 | 66,5 | 39,6 | 12,7 | 28,7 | 587 | 15 |
| 123104000230 | 40 | Galvanisé à chaud | 286 | 203 | 207 | 102 | 76,2 | 43,7 | 12,7 | 35,1 | 771 | 15 |
| 123104400230 | 44 | Galvanisé à chaud | 310 | 229 | 216 | 114 | 77,7 | 46,7 | 12,7 | 33,3 | 805 | 15 |
| 123105200230 | 48-52 | Galvanisé à chaud | 384 | 305 | 264 | 152 | 85,9 | 53,0 | 12,7 | 38,1 | 1 259 | 15 |
| 123105600230 | 56 | Galvanisé à chaud | 435 | 356 | 302 | 178 | 98,6 | 60,5 | 16,0 | 41,4 | 1 792 | 15 |

Dimensions

