



## Serre-câble G-450

### Informations du produit

**Informations générales:** Serre-câble haute résistance pour terminaisons temporaires.

**Norme :** conforme aux exigences de la norme EN 13411-5:2003

**Caractéristiques:** Des poignées métalliques pour sécuriser et former une terminaison temporaire sur site.

**Matériau:** Acier

**Marquage:** Selon la norme, Code ID et logo du fabricant

**Finition:** Galvanisé.

**Norme:** EN 13411-5

Réf.	Diamètre câble mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids kg/100pc
976	3-4	5,6	18,3	11,2	11,9	10,4	9,65	20,6	23,9	2,72
977	5	6,35	24,6	14,2	15	12,7	11,2	23,9	29,5	4,54
978	6-7	7,85	26,2	12,7	19,1	16,8	14,2	30,2	36,6	8,62
979	8	9,65	35,1	19,1	22,4	18,3	17,5	33,3	42,9	12,7
980	9-10	11,2	38,1	19,1	25,4	23,1	19,1	41,4	49,3	21,8
982	11-13	0,5	1,88	1	1,19	1,13	0,88	1,91	2,28	80
984	16	0,56	2,25	1,25	1,31	1,34	0,94	2,06	2,5	110

985	18-20	15,7	70	36,6	38,1	35,8	26,9	57	72	64
986	22	19,1	79	41,1	44,5	40,4	31,8	62	80,5	96
987	24-26	19,1	89	46	47,8	45,2	31,8	67	88	114
988	28-30	19,1	98,5	51	51	48,5	31,8	71,5	91	128
989	32-34	22,4	108	54	59,4	55,5	36,6	79,5	105	199
990	36	22,4	118	58,5	59,4	58,5	36,6	79,5	106	200
991	38	22,4	125	60,5	66,5	62	36,6	86,5	113	247
992	41-42	25,4	135	66,5	70	67,5	41,4	92	121	319
993	44-46	28,7	146	70	77,5	74,5	46	97	134	424
994	48-52	31,8	164	76	86	77	51	113	149	590
995	56-58	31,8	181	81	98,5	81	51	114	162	726
996	62-65	31,8	195	87,5	105	93,5	51	119	168	862
997	68-72	31,8	211	90,5	111	124	51	127	175	1 043
998	75-78	38,1	233	98,5	121	119	60,5	149	194	1 406
10.151010426	85-90	38,1	273	114	140	152	60,5	157	213	1 814

## Dimensions

