

Douille à chape à sertir S-501

Informations du produit

Crosby

Terminaison câble

Informations générales :

- Terminaison de sertissage/manchonnage pour câble acier.
- Dureté contrôlée par recuit de globularisation.
- Pièce forgée pouvant être emboutie à froid

Efficience : 100% (idem CRM câble d'acier).

Matériau: Acier au carbone de haute qualité
Marquage: Code d'identification et symbole du fabricant.
Finition: Non-galvanisé.

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	Diamètre câble mm	Dia. max. après sertissage mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	Poids (kg)	Délai
366	8	18	159	19,6	41,1	20,6	8,65	81,0	20,6	135	11,9	44,5	0,51	2
367	9-10	18	159	19,6	41,1	20,6	10,4	81,0	20,6	135	11,9	44,5	0,59	2
368	11-12	23,1	198	24,9	51,0	25,4	12,2	108	25,4	170	14,2	51,0	0,94	2
369	13	23,1	198	24,9	51,0	25,4	14,0	108	25,4	170	14,2	51,0	0,94	2
10.101039129	14	29,5	241	31,8	60,5	30,2	15,5	135	31,8	207	17,3	57,0	2,12	2
370	16	29,5	241	31,8	60,5	30,2	17,0	135	31,8	207	17,3	57,0	2,05	2
371	18-20	36,1	294	39,4	70,0	35,1	20,3	162	38,1	254	20,3	70,0	3,62	2
372	22	39,4	341	43,2	79,5	41,1	23,9	189	44,5	295	23,9	82,5	5,23	2
373	24-26	45,7	393	50,5	93,5	51,0	26,9	216	51,0	340	26,9	95,5	8,07	2
374	28	52	440	57,0	105	57,0	30,2	245	57,0	381	30,2	108	11,5	2
375	32	58,5	484	64,5	114	63,5	33,8	272	63,5	419	31,0	119	16,1	2
376	34-36	65	532	71,0	127	63,5	36,8	297	63,5	461	35,1	133	19,8	2
10.101039281	38-40	71,5	589	78,0	140	70,0	40,1	325	76,0	502	43,4	145	26,5	2
10.101039307	44	77,5	676	86,0	170	89,0	47,2	378	89,0	584	53,6	171	40,3	2
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Dimensions

