Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Douille à oeil à sertir S-502

Informations du produit



Informations générales :

- Terminaison de sertissage/manchonnage pour câble acier.
- Dureté contrôlée par recuit de globularisation.
- Pièce forgée pouvant être emboutie à froid

Efficience: 100% (idem CRM câble d'acier).

... *En savoir plus*

Matériau: acier au carbone de haute qualité
Marquage: Code d'identification et symbole du fabricant.
Finition: Non-galvanisé.

Coefficient de sécurité: 5:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Douille à oeil à sertir S-502

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Dia. max. après sertissage mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	Poids (kg)
12071039325	6	11,7	109	12,7	35,1	19,1	6,85	54	12,7	89,0	0,15
12071039343	8	18,0	138	19,6	41,1	22,4	8,65	81	17	114	0,34
12071039361	9-10	18,0	138	19,6	41,1	22,4	10,4	81	17	114	0,33
12071039389	11-12	23,1	176	24,9	51,0	26,9	12,2	108	21,8	146	0,64
12071039405	13	23,1	176	24,9	51,0	26,9	14,0	108	21,8	146	0,64
12071039423	14	29,5	220	31,8	60,5	31,8	15,5	135	28,7	184	1,32
12071039441	16	29,5	220	31,8	60,5	32,5	17	135	28,7	184	1,29
12071039469	18-20	36,1	261	39,4	73	36,6	20,3	162	33,3	219	2,27
12071039487	22	39,4	303	43,2	79	44	23,9	189	38,1	257	3,08
12071039502	24-26	45,7	344	50,5	92	52,5	26,9	216	44,5	292	4,72
12071039520	28	52,0	382	57,0	102	58,5	30,2	243	51	324	6,72
12071039548	32	58,5	430	64,5	114	65	33,8	270	57	365	9,78
12071039566	33-34	65,0	473	71	127	65	36,8	297	57	400	12,9
12071039584	38-40	71,5	511	78	140	71,5	40,1	325	63	432	17,3
12071039600	44	77,5	598	86	159	90,5	47,2	378	76	508	23,1
12071042589	48-52	90,5	702	100	184	96,5	53,5	432	82,5	584	40,5

© Novembre 2026 - Tous droits réservés