

Système d'arrimage STANDARD 75mm STF 350 daN LC 5000 daN

Informations du produit



Le modèle standard 75 mm est un système d'arrimage adapté aux charges véritablement exceptionnelles. Ce type d'arrimage est principalement utilisé pour sécuriser des remorques ou des engins de chantier, aussi bien sur terre qu'en mer. Le cliquet est doté d'une longue poignée afin d'augmenter la tension

... [En savoir plus](#)

Matériau: Polyester et acier

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12195-2

Note: La longueur standard de la partie courte est de 0,5 m. Autres terminaisons disponibles sur demande.

Système d'arrimage STANDARD 75mm STF 350 daN LC 5000 daN

Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	Poids (kg)
25010309F	5 000	4	75	2 parties	Crochet double	4,2
25010311F	5 000	6	75	2 parties	Crochet double	4,7
25010312F	5 000	8	75	2 parties	Crochet double	5,3
25010314F	5 000	10	75	2 parties	Crochet double	5,9

Tension directe en daN	Largeur sangle en mm	LC système en daN	Tension double	Rupture de la sangle seule en daN	Longueur standard en m
LC 5 000 daN	75	5 000	10 000	15 000	9,10
LC 3 500 daN	75	3 500	7 000	11 000	9, 10
LC 2 500 daN	50	2 500	5 000	7 500	8, 9, 10
LC 2 000 daN	50	2 000	4 000	6 000	8, 9, 10
LC 800 daN	45	800	1 600	3 000	4, 5, 6
LC 1000 daN	35	1 000	2 000	3 200	6, 7
LC 400 daN	25	400	800	1 200	4, 5, 6