Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tendeur crochet-crochet CROSBY HG-223

Informations du produit

- Corps normalisé
- **Charge d'épreuve :** 2.5 fois CMU
- Corps taraudés après galvanisation
- Tendeurs pour traction, non pour compression.
- Ne pas charger latéralement, ne pas utiliser de barre pour tourner le corps, mais bien une clé
- Utilisation levage et arrimage (le coefficient s'applique en levage)

... *En savoir plus*

Matériau: Acier
Marquage: Logo, taille et type
Finition: Galvanisé à chaud.
Note: Les tendeurs sont recommandés uniquement pour la traction en ligne ou droite.

Coefficient de sécurité: 5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tendeur crochet-crochet CROSBY HG-223

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. de filetage x lg intérieure du corps inch	A mm	D mm	E Fermé mm	F mm	J Ouvert mm	K Fermé mm	M Ouvert mm	N Fermé mm	BB mm	Poids (kg)
422100230030	2,27	1 x 12	25,4	31,8	167	108	929	637	1 019	714	309	6,7

© Novembre 2026 - Tous droits réservés