Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Tendeur crochet-crochet CROSBY HG-223

## Informations du produit



- Corps normalisé
- **Charge d'épreuve :** 2.5 fois CMU
- Corps taraudés après galvanisation
- Tendeurs pour traction, non pour compression.
- Ne pas charger latéralement, ne pas utiliser de barre pour tourner le corps, mais bien une clé
- Utilisation levage et arrimage (le coefficient s'applique en levage)

... *En savoir plus*

**Matériau:** Acier
**Marquage:** Logo, taille et type
**Finition:** Galvanisé à chaud.
**Note:** Les tendeurs sont recommandés uniquement pour la traction en ligne ou droite.


**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Tendeur crochet-crochet CROSBY HG-223

## Dessin technique




## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | Dia. de filetage x lg intérieure du corps inch | A mm | D mm | E Fermé mm | F mm | J Ouvert mm | K Fermé mm | M Ouvert mm | N Fermé mm | BB mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422100230030 | 2,27 | 1 x 12 | 25,4 | 31,8 | 167 | 108 | 929 | 637 | 1 019 | 714 | 309 | 6,7 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés