



Tendeur oeil crochet CROSBY G225

Informations du produit

- Corps normalisé
- **Charge d'épreuve** : 2.5 fois CMU
- Corps taraudés après galvanisation
- Tendeurs pour traction, non pour compression, ou alors réduire la CMU de 50%
- Ne pas charger latéralement, ne pas utiliser de barre pour tourner le corps, mais bien une clé
- Utilisation levage et arrimage (le coefficient s'applique en levage)

Matériau: Acier galvanisé à chaud.

Marquage: Logo, taille et type.

Finition: Galvanisé à chaud.

Note: Les tendeurs sont recommandés uniquement pour la traction en ligne ou droite.

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Dia. de filetage x lg intérieure du corps mm	Dia. de filetage x lg intérieure du corps inch	A	D	E Fermé	F	J Ouvert	K Fermé	M Ouvert	N Fermé	R	S	X Fermé	BB	Poids (kg)	Délai
1072	0,18	6,35 x 102	1/4 x 4	6,35	11,2	42,3	32,3	296	195	312	211	20,6	8,64	44,6	103	0,14	2
1073	0,32	7,94 x 114	5/16 x 4-1/2	7,94	12,7	50,7	38,1	343	229	363	248	24,1	11,2	55,8	116	0,23	2
1074	0,45	9,53 x 152	3/8 x 6	9,53	14,2	57,8	44,7	434	282	458	306	28,7	13,5	62,9	155	0,36	2
162511	0,68	12,7 x 152	1/2 x 6	12,7	16,5	89,7	57,9	497	345	528	376	35,8	18,0	90,4	153	0,82	2
1077	0,68	12,7 x 305	1/2 x 12	12,7	16,5	89,2	57,9	809	504	840	535	35,8	18,0	89,9	314	1,22	2
1078	1,02	15,9 x 152	5/8 x 6	15,9	22,9	108	71,4	536	384	574	422	45,7	22,4	110	153	1,35	2
1080	1,02	15,9 x 305	5/8 x 12	15,9	22,9	107	71,4	850	545	888	583	45,7	22,4	110	315	1,97	2
1081	1,36	19,1 x 152	3/4 x 6	19,1	24,9	129	84,6	574	422	621	469	53,1	25,4	130	156	1,91	2
1083	1,36	19,1 x 305	3/4 x 12	19,1	24,9	128	84,6	889	584	936	631	53,1	25,4	129	320	2,96	2
1084	1,36	19,1 x 457	3/4 x 18	19,1	24,9	129	84,6	1 194	737	1 241	784	53,1	25,4	130	471	3,74	2
1085	1,81	22,2 x 305	7/8 x 12	22,2	28,7	148	96,0	917	612	971	666	60,5	31,8	147	309	4,24	2
1088	2,27	25,4 x 305	1 x 12	25,4	31,8	167	108	956	652	1 018	713	76,2	36,3	165	309	6,29	2

Dimensions

