



## Anneau de levage QLR à ancrage rapide

### Informations du produit

L'anneau de levage QLR (Quick Lift Ring) ou QL.DSR est un **anneau de levage articulé à ancrage rapide**. En appuyant sur un bouton poussoir, il peut être rapidement fixé dans le taraudage.

Ainsi, il permet de **gagner jusqu'à 80 % de temps** par rapport à un vissage d'un anneau de levage classique. Le système fonctionne de manière purement mécanique à l'aide d'un ressort et ne nécessite pas d'entretien complexe.

Sa double articulation assure un **alignement parfait avec l'élingue**. Il est articulé à 180° mais permet une rotation à 360°. Il présente des **capacités de levage supérieures aux anneaux fixes** et a un **coefficient de sécurité de 5**, ce qui signifie que sa charge de rupture est cinq fois plus élevée que la capacité indiquée dans la fiche technique.

Cet anneau existe également en version inox.

**Matériau:** Acier grade supérieur

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, CMU, Coefficient de sécurité, numéro de traçabilité individuel (lié à Coditracer)

**Plage de température d'utilisation:** -20°C jusqu'à +200°C

**Norme:** EN 1677-1

*Except grade and safety factor*

**Coefficient de sécurité:** 5:1

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	Pas mm	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S2 mm	M mm	Poids (kg)
4215QLDSRM8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	M 8	0,3
4215QLDSRM10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	M 10	0,3
4215QLDSRM12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 12	0,9
4215QLDSRM14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 14	0,9
4215QLDSRM16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	M 16	0,9
4215QLDSRM20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	M 20	2,6
4215QLDSRM24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	M 24	2,6

## Dimensions

