Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage QLR à ancrage rapide

Informations du produit

L'anneau de levage QLR (Quick Lift Ring) ou QL.DSR est un **anneau de levage articulé à ancrage rapide**. En appuyant sur un bouton poussoir, il peut être rapidement fixé dans le taraudage.

Ainsi, il permet de **gagner jusqu'à 80 % de temps** par rapport à un vissage d'un anneau de levage classique. Le système fonctionne de manière purement mécanique à l'aide d'un ressort et ne nécessite pas d'entretien complexe.

Sa double articulation assure un **alignement parfait avec l'élingue**. Il est articulé à 180° mais permet une rotation à 360°. Il présente des **capacités de levage supérieures aux anneaux fixes** et a un **coefficient de sécurité de 5**, ce qui signifie que sa charge de rupture est cinq fois plus élevée que la capacité indiquée dans la fiche technique.

Cet anneau existe également en version inox.

... En savoir plus

Matériau: Acier grade supérieur
Marquage: Marqué CE, CMU , Coefficient de sécurité, numéro de traçabilité individuel (lié à Coditracer)
Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +200°C

Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage QLR à ancrage rapide

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	Pas mm	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S2 mm mm	M mm	Poids (kg)
4215QLDSRM8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	M 8	0,3
4215QLDSRM10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	M 10	0,3
4215QLDSRM12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 12	0,9
4215QLDSRM14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 14	0,9
4215QLDSRM16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	M 16	0,9
4215QLDSRM20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	M 20	2,6
4215QLDSRM24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	M 24	2,6

© Novembre 2026 - Tous droits réservés