



Manille Lyre HR boulonnée goupillée GN H10

Informations du produit

- Acier allié, forgé, trempé et revenu.
- Conforme à l'US Federal Spec. RR-C-271.

Matériau: Acier allié forgé, trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C.

Finition: Peint.

Norme: EN 10204

Attention: Le certificat CE est fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm | X mm | Y mm | Poids (kg) |
|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 420112000300 | 120 | 89 | 95 | 150 | 380 | 200 | 238 | 420 | 416 | 617 | 110 |
| 420115000300 | 150 | 102 | 108 | 170 | 400 | 230 | 275 | 475 | 479 | 671 | 160 |
| 420120000300 | 200 | 120 | 125 | 180 | 500 | 260 | 290 | 520 | 530 | 813 | 235 |
| 420125000300 | 250 | 125 | 140 | 205 | 540 | 260 | 305 | 560 | 555 | 865 | 285 |
| 420130000300 | 300 | 130 | 150 | 205 | 600 | 305 | 305 | 570 | 565 | 958 | 340 |
| 420140000300 | 400 | 165 | 175 | 230 | 680 | 350 | 325 | 665 | 655 | 1 108 | 595 |
| 420150000300 | 500 | 180 | 185 | 255 | 700 | 370 | 350 | 720 | 710 | 1 158 | 685 |
| 420160000300 | 600 | 195 | 205 | 285 | 700 | 405 | 375 | 815 | 765 | 1 200 | 880 |
| 420170000300 | 700 | 205 | 217 | 310 | 700 | 435 | 400 | 860 | 810 | 1 231 | 980 |
| 420180000300 | 800 | 210 | 217 | 310 | 700 | 435 | 400 | 870 | 820 | 1 236 | 1 100 |
| 420190000300 | 900 | 220 | 230 | 330 | 700 | 465 | 420 | 910 | 860 | 1 268 | 1 280 |
| 420110000301 | 1 000 | 230 | 240 | 350 | 750 | 480 | 420 | 950 | 880 | 1 290 | 1 460 |
| 420112500301 | 1 250 | 278 | 270 | 370 | 780 | 590 | 450 | 1 105 | 1 010 | 1 490 | 2 320 |
| 420115000301 | 1 500 | 280 | 290 | 370 | 800 | 610 | 450 | 1 105 | 1 010 | 1 530 | 2 450 |
| 420117500301 | 1 750 | 300 | 330 | 430 | 950 | 660 | 540 | 1 230 | 1 140 | 1 745 | 3 280 |
| 420120000301 | 2 000 | 320 | 360 | 460 | 1 050 | 680 | 560 | 1 300 | 1 200 | 1 890 | 3 920 |

Dimensions

