



## Crochet ROV à oeil TYPE HK2S

### Informations du produit

Les crochets sont utilisés dans les systèmes de remorquage, d'amarrage et de levage pour relier les élingues, les cordes, les câbles métalliques et les chaînes.

- Les crochets de type ROV sont modifiés pour faciliter la manipulation lors de l'accrochage ou du décrochage.
- Les crochets à œil HK2 sont généralement utilisés pour les systèmes de levage.
- Le crochet HK2 modifié de type ROV peut être utilisé sous l'eau.

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C

**Finition:** Peint

**Norme:** DIN 7540, EN 10204

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 8

Réf.	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	P mm	Poids (kg)	Délai
-	8	40	62	54	46	174	20	32	20	35	-	2,9	15
-	12,5	52	79	69	60	219	26	40	26	45	-	6,1	15
162048	16	59	88	75	64	246	28	46	28	50	-	8,1	15
-	20	64	98	87	76	277	34	51	34	56	-	12	15
-	28	74	111	99	85	313	38	59	38	63	-	17	15
-	31	82	125	109	94	349	43	65	43	70	-	25	15
-	40	99	139	121	106	388	47	72	47	80	-	34	15
162046	50	110	157	139	120	442	54	84	54	89	-	49	15
162047	63	121	175	155	134	494	60	90	60	99	-	67	15
-	80	132	197	172	149	610	67	102	67	110	-	99	15
-	100	154	225	200	177	650	79	116	79	125	-	148	15
-	150	181	250	230	203	765	91	130	91	160	-	246	15
-	200	208	275	265	240	850	107	150	107	180	-	372	15
-	250	233	310	296	275	928	126	170	126	200	9,5	531	15
-	300	264	350	337	317	1 052	147	190	147	220	12	779	15
-	400	303	400	388	352	1 195	174	210	174	240	17	1 144	15

## Dimensions

