



## Crochet ROV à oeil TYPE HK2S

### Informations du produit

Les crochets sont utilisés dans les systèmes de remorquage, d'amarrage et de levage pour relier les élingues, les cordes, les câbles métalliques et les chaînes.

- Les crochets de type ROV sont modifiés pour faciliter la manipulation lors de l'accrochage ou du décrochage.
- Les crochets à oeil HK2 sont généralement utilisés pour les systèmes de levage.
- Le crochet HK2 modifié de type ROV peut être utilisé sous l'eau.

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C

**Finition:** Peint

**Norme:** DIN 7540, EN 10204

**Attention:** Certificat CE fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 8

Réf.	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	P mm	Poids (kg)
401300800250	8	40	62	54	46	174	20	32	20	35	-	2,9
401301250250	12,5	52	79	69	60	219	26	40	26	45	-	6,1
401301600250	16	59	88	75	64	246	28	46	28	50	-	8,1
401302000250	20	64	98	87	76	277	34	51	34	56	-	12
401302800250	28	74	111	99	85	313	38	59	38	63	-	17
401303100250	31	82	125	109	94	349	43	65	43	70	-	25
401304000250	40	99	139	121	106	388	47	72	47	80	-	34
401305000250	50	110	157	139	120	442	54	84	54	89	-	49
401306300250	63	121	175	155	134	494	60	90	60	99	-	67
401308000250	80	132	197	172	149	610	67	102	67	110	-	99
401310000250	100	154	225	200	177	650	79	116	79	125	-	148
401315000250	150	181	250	230	203	765	91	130	91	160	-	246
401320000250	200	208	275	265	240	850	107	150	107	180	-	372
401325000250	250	233	310	296	275	928	126	170	126	200	9,5	531
401330000250	300	264	350	337	317	1 052	147	190	147	220	12	779
401340000250	400	303	400	388	352	1 195	174	210	174	240	17	1 144
401350000250	500	370	450	410	390	1 360	200	215	200	320	17	1 840

## Dimensions

