Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Treuil à corde G-SMARTRAC®

Informations du produit



Le G-smartrac® est un treuil électrique conçu pour lever et déplacer des matériaux sur les chantiers, dans les installations industrielles et lors des travaux de maintenance.

Son système à câble continu permet d'atteindre des hauteurs de levage quasiment illimitées, sans enrouler le câble sur un tambour. Selon le modèle, sa capacité de levage varie de 120 à 300 kg. Alimenté en 230 V, il facilite la manutention de matériaux dans divers environnements de travail.

Applications recommandées :

- Lever des outils, des faisceaux de câbles, des cordes et du matériel d'installation lors de travaux de construction et de maintenance.
- Manutentionner des matériaux lors de l'installation de tours, d'éoliennes, d'ascenseurs et d'échafaudages, lorsque les hauteurs de levage varient.

Avantages du produit :

- Le système à câble continu permet d'atteindre des hauteurs de levage quasiment illimitées, sous réserve d'utiliser des longueurs de câble adaptées.
- Le branchement Plug & Play en 230 V permet une mise en service rapide sur une prise secteur.
- Le format compact des modèles Vario, pesant de 22 à 32 kg, facilite le transport et le positionnement.
- Le commutateur suspendu et la radiocommande disponible en option offrent une utilisation flexible depuis différents postes de travail.
- La protection électronique contre les surcharges et le compteur d'heures de fonctionnement facilitent le suivi de l'équipement et la planification de la maintenance.

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE, CMU, année de fabrication.
Note: D'autres accessoires sont disponibles sur demande (mallette de transport, corde gainé, kit de mouflage, poulie de renvoi, etc.).

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Treuil à corde G-SMARTRAC®

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	Vitesse de levage m/min.	Puissance du moteur kW	Poids (kg)
5498120	0,12	9	30	0,75	24
5498150vario	0,15	9	13/30*	0,75	22
5498300vario	0,3	11	6/17*	1,1	32

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés