HJ G SN Vérin Hydraulique à Ecrou De Sécurité

Informations du produit

Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : gravité
- Utilisable dans toutes les positions
- Sécurité assurée par le verrouillage mécanique de la charge
- Convient à une charge constante
- Tête plate : évite l'endommagement du piston et facile à remplacer par tête oscillante

Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow A 118
- Tête plate

Disponible sur demande :

- Vérins sur mesure selon les spécifications du client
- Fil de fixation
- Trous de fixation

Matériau: Acier

Réf.	Code	CMU Tonnes	Type	Course mm	Hauteur rentré mm	Qté d'huile nécessaire cc	Capacité kN/t	Poids (kg)
5211100082001	HJ 50 G 15 SN	50	I2	150	307	1 065	510.3 / 52	34
5211100082000	HJ 100 G 15 SN	100	I1	150	323	2 150	1029.3 / 105	71
5211100112136	HJ 150 G 15 SN	150	I1	150	363	3 207	1538.9 / 156.9	101
5211100112083	HJ 250 G 15 SN	150	I1	150	385	5 195	2493.8 / 254.3	180

Dimensions