

## HPJ S Vérin Hydraulique Tireur

### Informations du produit



#### Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : ressort
- Compact
- Utilisable dans toutes les positions
- Protection contre la sortie du piston
- Protection contre la surpression

#### Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow avec soupape de soulagement A 418

#### Disponible sur demande :

- Vérins sur mesure selon les spécifications du client
- Fil de fixation sur col de vérin

#### Accessoires :

- Manilles de traction et chapes à oeil (à commander séparément, 2 pièces par vérin)
- Ressort de protection (à commander séparément)

**Matériau:** Acier

| Réf.          | Code        | CMU<br>Tonnes | Longueur de course<br>mm | Qté d'huile nécessaire<br>cc | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D2<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | Taille du filetage H | J<br>mm | P<br>mm | Poids<br>(kg) | Délai |
|---------------|-------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------------|-------|
| 5211100131001 | HPJ 11 S 15 | 11            | 150                      | 236                          | 320     | 92      | 40      | 85       | 250     | 470     | M38x1.5              | 30      | 38      | 11,5          | 15    |
| 5211100131011 | HPJ 30 S 15 | 30            | 150                      | 623                          | 470     | 118     | 40      | 85       | 380     | 620     | M38x1.5              | 40      | 44      | 26            | 15    |
| 5211100131021 | HPJ 60 S 15 | 60            | 150                      | 1 272                        | 530     | 157     | 60      | 85       | 400     | 680     | M54x1.5              | 60      | 52      | 45            | 15    |

## Dimensions

