



## Crochet à oeil

### Informations du produit

#### Crochet avec verrouillage automatique

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme, Dimension / logo CE / code traçabilité / logo ou nom du Fabricant.

**Norme:** EN 1677-3  
(+ 25% WLL)

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

| Réf.       | Code           | CMU<br>Tonnes | a<br>mm | b<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | e<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | S max | Poids<br>(kg) | Délai |
|------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|---------------|-------|
| 11.1666588 | HSB/S-6-10     | 1,4           | 17      | 71      | 21       | 11       | 110     | 28      | 20      | 1     | 0,52          | 15    |
| 11.1666589 | HSB/S-7/8-10   | 2,5           | 20      | 88      | 25       | 12       | 136     | 34      | 26      | 1     | 0,92          | 15    |
| 11.1666590 | HSB/S-10-10    | 4             | 29      | 107     | 35       | 17       | 169     | 45      | 30      | 1     | 1,57          | 15    |
| 11.1666591 | HSB/S-13-10    | 6,7           | 35      | 138     | 40       | 20       | 205     | 52      | 40      | 1,5   | 3,19          | 15    |
| 11.1666592 | HSB/S-16-10    | 10            | 41      | 168     | 50       | 27       | 251     | 60      | 50      | 2     | 6,24          | 15    |
| 11.1669964 | HSB/S-19/20-10 | 16            | 50      | 194     | 60       | 30       | 290     | 70      | 62      | 2     | 9,75          | 15    |
| 11.1669965 | HSB/S-22-10    | 19            | 52      | 211     | 70       | 32       | 322     | 81      | 65      | 2     | 11,45         | 15    |

## Dimensions

