Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à chape à verrouillage auto

Informations du produit



Charge d'épreuve : 2,5 x CMU avec certificat pour chaque lot.

Résistance à la fatigue : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.

La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

... En savoir plus

Matériau: Acier allié trempé et revenu
Marquage: Selon la norme, Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité
Plage de température d'utilisation: Température max d'utilisation de 400°C.
Finition: Peinture bleue.
Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à chape à verrouillage auto

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Poids (kg)
402300400840	10	4	12,1	31	153	49	71	27	137	1,9
402300670840	13	6,7	15,5	39	203	64	80	34	174	4,1
402301000840	16	10	19,1	47	244	78	114	39	212	7,1
402301600840	20	16	24	55	312	92	127	54	251	12,7
402301900840	22	20	24,2	59	304	98	151	56	258	14,1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés