



## Crochet à œil à verrouillage auto

### Informations du produit

#### Crochet grade 100

- CMU supérieure d'au moins 25% aux produits de grade 80.
- **Charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec certificat pour chaque lot.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.
- La conception de la poignée permet d'éviter les blessures aux doigts.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

**Matériau:** Acier allié trempé et revenu

**Marquage:** Selon la norme, Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C (sans réduction de CMU)

**Finition:** Peinture bleue

**Norme:** EN 1677-3

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	D mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Poids (kg)	Délai
11.16X-950-10	10	4	33	13	31	176	49	71	27	137	1,9	15
11.16X-950-13	13	6,7	40	16	39	226	64	80	34	174	4	15
11.16X-950-16	16	10	50	21	47	277	78	114	39	212	6,3	15
11.16X-950-20	20	16	62	23	55	329	92	127	54	251	12,3	15
11.16X-950-22	22	19	70	24	59	350	98	151	56	258	14	15

## Dimensions

