



Crochet à œil à verrouillage auto

Informations du produit

Crochet grade 100

- CMU supérieure d'au moins 25% aux produits de grade 80.
- **Charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec certificat pour chaque lot.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.
- La conception de la poignée permet d'éviter les blessures aux doigts.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

Matériau: Acier allié trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C (sans réduction de CMU)

Finition: Peinture bleue

Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	D mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Poids (kg)
402300400850	10	4	33	13	31	176	49	71	27	137	1,9
402300670850	13	6,7	40	16	39	226	64	80	34	174	4
402301000850	16	10	50	21	47	277	78	114	39	212	6,3
402301600850	20	16	62	23	55	329	92	127	54	251	12,3
402302000850	22	19	70	24	59	350	98	151	56	258	14

Dimensions

