



## Crochet de fonderie à oeil

### Informations du produit

#### Crochet grade 100

- CMU supérieure d'au moins 25 % à celle des produits traditionnels en grade 80.
- Testé selon les normes DIN PAS 1061 et ASTM A952/A 952M.
- Test de charge d'épreuve à 2,5 x CMU avec certification pour chaque lot fabriqué.
- Résistance à la fatigue jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- Conçu pour l'assemblage d'élingues en chaîne lorsque de larges ouvertures de gorge sont nécessaires.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

**Matériau:** Acier allié, trempé et revenu

**Marquage:** Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C (sans réduction de CMU).

**Norme:** EN 1677-1

**Attention:** Avant d'utiliser le crochet, vérifiez si l'utilisation de crochets sans loquet de sécurité est autorisée pour l'application particulière.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Poids (kg)	Délai
11.11X-047-06	6	1,4	18	6	22	93	48	17	0,33	15
173558	7-8	2,5	24	12	30	123	62	19	0,8	15
173557	10	4	32	15	35	149	74	23	1,6	15
173555	13	6,7	40	19	39	180	88	32	2,6	15
170049	16	10	50	25	46	213	98	41	4,5	15
173559	20	16	60	26	59	248	113	58	9,3	15

## Dimensions

