

## Manille Wide Body 8-809

### Informations du produit



### Manille grade 100

- Manille large en alliage forgé avec axe boulonné.
- Toutes les manilles sont munies d'un code de lot qui renvoie au certificat d'essai et à la traçabilité de la qualité.
- **Test d'épreuve** : 2,5 x CMU avec certification pour chaque lot fabriqué.
- Résistance à la fatigue jusqu'à 20 000 cycles jusqu'à 1,5 x CMU.
- Détection des fissures par magnaflux à 100 % pendant la fabrication.

**Matériau:** Les manilles sont en acier allié forgé avec un axe en alliage.

**Marquage:** Marqué CE, Taille, CMU, CE, ID du fabricant, traçabilité.

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C (sans réduction de CMU).

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 10

| Réf.         | CMU<br>Tonnes | taille nominale<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | K<br>mm | R<br>mm | W mm | Poids<br>(kg) |
|--------------|---------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------------|
| 420100700940 | 7             | 19                    | 91      | 41      | 18      | 22      | 32      | 46      | 150     | 104     | 32      | 33   | 1,7           |
| 420101250940 | 12,5          | 26                    | 118     | 54      | 23      | 29      | 41      | 61      | 194     | 140     | 35      | 44   | 3,8           |
| 420101800940 | 18            | 32                    | 148     | 64      | 30      | 36      | 51      | 68      | 238     | 172     | 38      | 54   | 6,7           |
| 420103000940 | 30            | 38                    | 176     | 80      | 35      | 45      | 64      | 89      | 289     | 216     | 45      | 60   | 12,5          |

## Dimensions

