



## Poulie ouvrante avec manille lyre Powertex

### Informations du produit

**POWERTEX**



La poulie ouvrante avec manille lyre POWERTEX PSBS-S2 est une poulie à usage intensif qui peut être utilisée pour des installations de levage et de traction temporaires ou permanentes. La poulie peut être utilisée pour changer la direction du câble métallique ou pour augmenter la charge nominale du treuil à câble par mouffage.

Le câble métallique est facilement inséré en retirant la goupille, en dévissant le boulon rapidement et en pivotant la flasque latérale.

#### Caractéristiques :

- Sécurisant - Chaque poulie est soumise à un test de charge de 2 x CMU et examinée en usine avant la livraison.
- Sécurisant - Le verrou rapide est conçu pour être maintenu en place de manière efficace, même lorsque la poulie est ouverte.
- Sécurisant - L'ensemble pivotant est conçu pour être verrouillé en toute sécurité même lorsque la poulie est ouverte.
- Durable - réas de précision forgées/usinées.
- Roulements à rouleaux coniques ou roulements en bronze selon la taille.
- 2 graisseurs pour un entretien rapide des pièces mobiles.
- Manille galvanisée à chaud avec boulon et écrou de sécurité.
- Plaques latérales robustes qui protègent les parties mobiles.
- Plaque d'identification en métal au lieu d'un autocollant.
- Équipée d'une puce RFID pour faciliter l'entretien, l'inspection et le contrôle des équipements.
- Marquée d'un QR code pour permettre l'accès aux manuels d'utilisation à tout moment.
- Certificat de test 2.2 et déclaration de conformité livrés avec chaque poulie.
- QR code pour un accès sur site aux manuels d'utilisation en plusieurs langues.
- Conforme à la directive sur les machines 2006/42/CE.

**Matériau:** Construction solide en acier.

**Marquage:** Marqué CE, Marqué UKCA, POWERTEX, modèle, CMU, date de fabrication et numéro de série.

**Plage de température d'utilisation:** -20°C jusqu'à +50°C

**Finition:** Peinture rouge

**Coefficient de sécurité:** 5:1

| Réf.         | Code               | Diamètre câble<br>mm | CMU<br>tonne(s) | Dia. poulie<br>mm | Dia. poulie<br>inch | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | R<br>mm    | ø1<br>mm | ø2<br>mm | Poids<br>(kg) |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|---------------|
| 424100200040 | PSBS-S2/2T-75-10   | 7-10                 | 2               | 75                | 3                   | 291     | 82      | 70      | 96      | 43      | 48,5    | 16      | 5,3-5,5    | 58       | 75       | 3,8           |
| 424100400040 | PSBS-S2/4T-115-13  | 10-13                | 4               | 115               | 4,5                 | 363     | 120     | 70,5    | 115     | 58      | 72      | 22      | 6,8-7,15   | 90       | 115      | 6,2           |
| 424100400045 | PSBS-S2/4T-150-19  | 16-19                | 4               | 150               | 6                   | 417     | 160     | 70,5    | 115     | 58      | 72      | 22      | 9,98-10,45 | 120      | 150      | 9,7           |
| 424100800040 | PSBS-S2/8T-200-22  | 19-22                | 8               | 200               | 8                   | 527     | 210     | 94      | 133     | 68      | 83      | 25      | 11,55-12,1 | 165      | 200      | 18,7          |
| 424101200040 | PSBS-S2/12T-250-26 | 23-26                | 12              | 250               | 10                  | 679     | 260     | 115     | 166     | 83      | 95      | 32      | 13,65-14,3 | 205      | 250      | 42,5          |
| 424101500045 | PSBS-S2/15T-300-26 | 22-24                | 15              | 200               | 8                   | 788     | 310     | 133     | 193     | 99      | 124     | 38      | 13,65-14,3 | 250      | 300      | 32            |
| 424101500040 | PSBS-S2/15T-200-24 | 23-26                | 15              | 300               | 12                  | 665     | 210     | 102     | 193     | 99      | 124     | 38      | 12,60-13,2 | 160      | 200      | 57            |
| 424102200040 | PSBS-S2/22T-350-32 | 28-32                | 22              | 350               | 14                  | 950     | 365     | 140     | 228     | 126     | 157     | 45      | 16,8-17,6  | 295      | 350      | 96            |

Dimensions

