Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Boule de lestage

Informations du produit



Les deux coquilles s’ajustent atour d’un câble à son extrémité lorsque qu’un câble antigiratoire est employé en mode monobrin.

Le surplus de masse apportée par ces lests dans cette configuration aide au bon passage du câble au travers de la chaine cinématique (poulies / tambours) en limitant les risques :

- De chevauchement de spires au tambour
- De dégorgement de câble hors de poulies ou tambour
- De blocage du câble dans la chaine cinématique.

Ces lests peuvent être adaptés à la demande pour des diamètres de câbles plus importants (jusqu’à 160 mm).

... *En savoir plus*

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Boule de lestage

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Type	Dia. de câble mm	H mm	TA mm	TLmm mm	Poids (kg)
6097SOBA56	A	6	6	110	-	5
6097SOBA512	A	12	12	110	-	5
6097SOBA816	A	16	16	134	-	8
6097SOBA1012	A	12	12	150	-	10
6097SOBA1516	B	16	16	135	210	15
6097SOBA2516	B	16	16	150	260	25
6097SOBA3516	B	16	16	170	350	35
6097SOBA5020	B	20	20	200	360	50
6097SOBA7520	B	20	20	270	370	75
6097SOBA10028	B	28	28	280	400	100

© Novembre 2026 - Tous droits réservés