

Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 120

Informations du produit

Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Attention! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: Acier garde 120 Marquage: Selon la norme

Norme: EN 818-4

Note: Les crochets avec oeil et lien seront utilisés pour les chaines de diamètres 19 à 22 mm

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Réf.	Longueur effective mètre	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)
2509	-	7	3,35
25080070000010	-	7	3,35
250800700050010	0,5	7	3,35
250800700100010	1	7	3,35
250800700150010	1,5	7	3,35
250800700200010	2	7	3,35
250800700250010	2,5	7	3,35

250800700300010	3	7	3,35
250800700350010	3,5	7	3,35
250800700400010	4	7	3,35
2509	-	8	4,25
25080080000010	-	8	4,25
250800800050010	0,5	8	4,25
250800800100010	1	8	4,25
250800800150010	1,5	8	4,25
250800800200010	2	8	4,25
250800800250010	2,5	8	4,25
250800800300010	3	8	4,25
250800800350010	3,5	8	4,25
250800800400010	4	8	4,25
250800800500010	5	8	4,25
2509	-	10	7,1
25080100000010	-	10	7,1
250801000050010	0,5	10	7,1
250801000100010	1	10	7,1
250801000150010	1,5	10	7,1
250801000200010	2	10	7,1
250801000250010	2,5	10	7,1
250801000300010	3	10	7,1
250801000350010	3,5	10	7,1

250801000400010	4	10	7,1
250801000500010	5	10	7,1
2509	-	13	11,2
250801300000010	-	13	11,2
250801300050010	0,5	13	11,2
250801300100010	1	13	11,2
250801300150010	1,5	13	11,2
250801300200010	2	13	11,2
250801300250010	2,5	13	11,2
250801300300010	3	13	11,2
250801300350010	3,5	13	11,2
250801300400010	4	13	11,2
250801300500010	5	13	11,2