

Anneau ovale triple

Informations du produit



Maille de tête grade 100

- Anneau conçu pour les élingues chaîne à 3 et 4 brins, les câbles métalliques et les élingues textiles.
- Le méplat permet d'insérer facilement les cosses sur les mailles.
- Convient aux mailles oméga.
- **Test charge d'épreuve** : 2,5 fois le WLL avec certification pour chacun.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- Fabriqué conformément aux normes EN 1677- 4 et ASME B30.26.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

... [Read more](#)

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Type, ID du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: -40° à +200°C (sans réduction de CMU).

Finition: Peinture bleue.


Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Anneau ovale triple

Dimensions



Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Charge d'épreuve kN	A utiliser avec crochets simples selon DIN 15401	Dmm mm	Amm mm	Bmm mm	dmm mm	a mm mm	b mm mm	Poids (kg)
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10	10,7	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	13	15,7	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	16	22,2	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	20	34,1	835	32	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	22	40	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8
402105600410	BD-60 + 2 DD+45	26	56	1 372	32	60	400	200	45	170	80	41,3
402108500410	BD-70 + 2 DD+50	32	85	2 083	50	70	460	250	50	200	100	63,7