



## Anneau ovale triple

### Informations du produit

#### Maille de tête grade 100

- Anneau conçu pour les élingues chaîne à 3 et 4 brins, les câbles métalliques et les élingues textiles.
- Le méplat permet d'insérer facilement les cosses sur les mailles.
- Convient aux mailles oméga.
- **Test charge d'épreuve** : 2,5 fois le WLL avec certification pour chacun.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- Fabriqué conformément aux normes EN 1677- 4 et ASME B30.26.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

**Matériau:** Acier allié trempé et revenu.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Type, ID du fabricant, traçabilité.

**Plage de température d'utilisation:** -40° à +200°C (sans réduction de CMU).

**Finition:** Peinture bleue.

**Norme:** EN 1677-4

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Charge d'épreuve kN	Pour chaîne grade 100 Ø 3-4 brins mm	A utiliser avec crochets simples selon DIN 15401	CMU β 0-45° Tonnes	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Poids (kg)
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	4,2	103	6	5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	8,2	201	7,8	6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10,7	262	10	8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	15,7	385	13	10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	22,2	544	16	16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	34,1	835	20	32	34,1	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	40	980	22	32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8
402105600410	BD-60 + 2 DD+45	56	1 372	26	32	56,0	60	400	200	45	170	80	41,3
402108500410	BD-70 + 2 DD+50	85	2 083	32	50	85	70	460	250	50	200	100	63,7

## Dimensions

