

Anneau ovale simple X-002W

Informations du produit



Anneau de levage grade 100

- Conçu pour les élingues chaîne et en câble métallique à 1 et 2 brins.
- Une CMU supérieure d'au moins 25 % à celle des produits traditionnels en grade 80.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- **Test charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80.
Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Type, ID du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: -40° à +200°C (sans réduction de CMU).

Finition: Peinture bleue.


Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Anneau ovale simple X-002W

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Pour dia. chaîne 1 brin mm	Pour dia. chaîne 2 brin mm	Din 15401.NO	A mm	B mm	D mm	Poids (kg)
402100280500	CD-13	2,8	7,8	6	4	120	70	13	0,4
402100400500	CD-16	4	10	7,8	5	140	80	16	0,7
402100670500	CD-19	6,7	13	10	6	160	95	19	1,1
402100850500	CD-22	8,5	13	10	10	170	105	22	1,6
402101150500	CD-28	11,5	16	13	10	190	110	28	2,9
402101700500	CD-32	17	20	16	12	230	130	32	4,5
402102510500	CD-36	25,1	22	20	20	275	150	36	6,7