



Maillon de jonction grade 100

Informations du produit

- CMU supérieure d'au moins 25% à celle des produits traditionnels de grade 80.
- **Test charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Type, ID du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: -40° à +200°C (sans réduction de CMU).

Finition: Peinture bleue.

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	B mm	D mm	K mm	Poids (kg)	Délai
176169	6	1,4	15	17	7	45	0,08	15
149664	7-8	2,5	18	23	9	59	0,2	15
148932	10	4	25	27	11	69	0,3	2
148933	13	6,7	30	37	16	92	0,7	15
148934	16	10	36	39	19	101	1,2	15
148935	20	16	42	46	23	122	2,1	15
152307	22	19	49	59	24	152	3,5	15
174406	26	26,5	55	62	30	162	4,8	15
11.06X-015-32	32	40	69	79	36	203	9	15

Dimensions

