Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Maillon de jonction grade 100

Informations du produit



- CMU supérieure d'au moins 25% à celle des produits traditionnels de grade 80.
- **Test charge d'épreuve :** 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue :** jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme, Type, ID du fabricant, traçabilité.
Plage de température d'utilisation: -40° à +200°C (sans réduction de CMU).
Finition: Peinture bleue.
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Maillon de jonction grade 100

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	B mm	D mm	K mm	Poids (kg)
402200140190	6	1,4	15	17	7	45	0,08
402200250190	7-8	2,5	18	23	9	59	0,2
402200400190	10	4	25	27	11	69	0,3
402200670190	13	6,7	30	37	16	92	0,7
402201000190	16	10	36	39	19	101	1,2
402201600190	20	16	42	46	23	122	2,1
402201900190	22	19	49	59	24	152	3,5
402202650190	26	26,5	55	62	30	162	4,8
402204000190	32	40	69	79	36	203	9

© Novembre 2026 - Tous droits réservés