Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à chape verrouillage auto

Informations du produit



Crochet grade 100

- CMU supérieure d'au moins 25 % à celle des produits traditionnels de grade 80.
- Fabriqué conformément aux normes EN 1677-3 et ASME B30.26.
- **Test charge d'épreuve :** 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue**: jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.
Plage de température d'utilisation: -40ºC à +200°C (sans réduction de CMU).
Finition: Peinture bleue.
Norme: EN 1677-3


Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à chape verrouillage auto

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Poids (kg)
402300140730	6	1,4	7	19	94	28	15	0,4
402300250730	7-8	2,5	9	24	119	34	20	0,9
402300400730	10	4	11	30	142	44	26	1,4
402300670730	13	6,7	15	39	178	52	30	3
402301000730	16	10	18	49	213	60	36	5
402301600730	20	16	25	65	251	70	53	11
402301900730	22	19	24	63	273	80	49	13,5

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés