



Crochet à chape verrouillage auto

Informations du produit

Crochet grade 100

- CMU supérieure d'au moins 25 % à celle des produits traditionnels de grade 80.
- Fabriqué conformément aux normes EN 1677-3 et ASME B30.26.
- **Test charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: -40°C à +200°C (sans réduction de CMU).

Finition: Peinture bleue.

Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

| Réf. | Diamètre chaîne mm | CMU tonne(s) | A mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 402300140730 | 6 | 1,4 | 7 | 19 | 94 | 28 | 15 | 0,4 |
| 402300250730 | 7-8 | 2,5 | 9 | 24 | 119 | 34 | 20 | 0,9 |
| 402300400730 | 10 | 4 | 11 | 30 | 142 | 44 | 26 | 1,4 |
| 402300670730 | 13 | 6,7 | 15 | 39 | 178 | 52 | 30 | 3 |
| 402301000730 | 16 | 10 | 18 | 49 | 213 | 60 | 36 | 5 |
| 402301600730 | 20 | 16 | 25 | 65 | 251 | 70 | 53 | 11 |
| 402301900730 | 22 | 19 | 24 | 63 | 273 | 80 | 49 | 13,5 |

Dimensions

