Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à œil à verrouillage auto

Informations du produit



- CMU supérieure d'au moins 25 % à celle des produits traditionnels de grade 80.
- Fabriqué conformément aux normes EN 1677-3 et ASME B30.26.
- **Test charge d'épreuve :** 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

... En savoir plus

Matériau: Acier allié trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.
Plage de température d'utilisation: -40ºC à +200°C (sans réduction de CMU)
Finition: Peinture bleue.
Norme: EN 1677-3


Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à œil à verrouillage auto

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Poids (kg)
402300140720	6	1,4	21	10	19	110	28	15	0,5
402300250720	7-8	2,5	25	11	24	136	34	20	0,8
402300400720	10	4	32	13	30	167	44	26	1,5
402300670720	13	6,7	40	16	39	207	51	30	3
402301000720	16	10	50	21	49	252	60	36	5,8
402301600720	20	16	60	23	65	290	70	53	10
402301900720	22	19	70	24	63	319	80	49	12,5
402302650720	26	26,5	80	25	69	343	99	56	15

© Novembre 2026 - Tous droits réservés