



Crochet à œil à verrouillage auto

Informations du produit

- CMU supérieure d'au moins 25 % à celle des produits traditionnels de grade 80.
- Fabriqué conformément aux normes EN 1677-3 et ASME B30.26.
- **Test charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: -40°C à +200°C (sans réduction de CMU)

Finition: Peinture bleue.

Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Poids (kg)	Délai
402300140720	6	1,4	21	10	19	110	28	15	0,5	-
402300250720	7-8	2,5	25	11	24	136	34	20	0,8	-
402300400720	10	4	32	13	30	167	44	26	1,5	-
402300670720	13	6,7	40	16	39	207	51	30	3	-
402301000720	16	10	50	21	49	252	60	36	5,8	2
402301600720	20	16	60	23	65	290	70	53	10	-
402301900720	22	19	70	24	63	319	80	49	12,5	-
402302650720	26	26,5	80	25	69	343	99	56	15	-

Dimensions

