

Demi-maillon de jonction

Informations du produit



- **Test charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.
- Il est conçu pour s'adapter à un émerillon isolé sur roulement afin de le raccorder à une chaîne ou un autre élément.
- Température de traitement : minimum 400°C.

A associer avec l'émerillon isolé sur roulement 8-088N.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	D mm	K mm	L mm	Poids (kg)
401200110140	6	1,12	15	7	17	22	0,1
401200200140	7-8	2	18	9	22	28	0,1
401200320140	10	3,15	25	11	26	34	0,2
401200530140	13	5,3	30	16	35	45	0,4
401200800140	16	8	36	19	38	50	0,6
401201250140	18-20	12,5	42	22	46	60	1,1
401201500140	22	15	49	24	59	76	1,7
401202120140	26	21,2	55	30	62	80	2,7
401203150140	32	31,5	69	36	79	100	5

Dimensions

