

## Tendeur d'arrimage POWERTEX PLB

### Informations du produit



### POWERTEX

#### Informations générales

Les tendeurs d'arrimage à cliquet pour chaîne avec crochets de Grade 80 sont équipés de verrous de sécurité à chaque extrémité.

#### Caractéristiques

- Sûrs – les tendeurs d'arrimage Powertex sont solides, fiables et conformes à la norme EN 12195-3.
- Ils sont testés individuellement avec une charge d'épreuve de 1,25 x CMU avant la livraison.
- Chaque tendeur d'arrimage est lubrifié et testé avant livraison pour s'assurer de son efficacité lors de l'utilisation.
- La conception du corps fermé protège les filetages contre les dommages et empêche en même temps la saleté de pénétrer dans le corps central.
- Les boulons à œil et les crochets sont forgés, trempés et revenus.
- Les crochets de raccourcissement sont équipés de verrous pour empêcher le décrochage involontaire.
- La peinture en poudre rouge protège contre la corrosion et permet une identification rapide comme produit d'origine Powertex.
- Destiné à être utilisé dans l'assemblage de chaîne d'arrimage Powertex.
- Chaque tendeur d'arrimage est marqué avec une étiquette d'avertissement concernant l'utilisation.
- Les manuels d'utilisation multilingues sont inclus.

... [Read more](#)

**Matériau:** Construction en acier haute résistance

**Marquage:** Selon la norme, POWERTEX, Taille, Grade, capacité d'arrimage, STF, «Pas pour le levage», marquage de traçabilité

**Plage de température d'utilisation:** -40°C à +200°C.

**Finition:** Peinture poudre rouge.

**Norme:** EN 12195-3

**Attention:** Ne pas utiliser pour le levage.

## Tendeur d'arrimage POWERTEX PLB

### Dimensions



### Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	Capacité d'arrimage kN	Rupture min. T tonne(s)	STF daN	Longueur int. corps mm	Charge d'épreuve t	a mm mm	b mm mm	c mm mm	d mm mm	e mm mm	f mm mm	g mm mm	Poids (kg)
705100810000260	PLB-40	8	40	8	2 000	160	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5
705101280000260	PLB-63	10	63	12,6	2 000	162	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4
705102030000260	PLB-100	13	100	21,2	2 500	150	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7
705103260000260	PLB-160	16	160	32,2	2 500	151	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2