

Vérin haute capacité VJ G

Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : gravité
- Utilisable dans toutes les positions
- Protection contre la sortie du piston
- Tête plate : évite l'endommagement du piston et facile à remplacer par tête oscillante

Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow A 118
- Tête plate

Disponible sur demande :

- Vérins sur mesure selon les spécifications du client
- Fil de fixation
- Trous de fixation

Matériel: Acier



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Modèle	Longueur de course mm	Hauteur rentré mm	Qté d'huile nécessaire cc	Tonnage t	Type l	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids kg
16.40100112073	HJ 50 G 6	60	142	425	50		142	130	80	70	20	135	12,5
16.40100112035	HJ 50 G 15	150	282	1 064	50	l2	282	130	80	70	25	275	27
16.40100112093	HJ 100 G 6	60	158	860	100	l2	158	185	105	70	27	151	29
16.40100112036	HJ 50 G 30	300	463	2 127	50	l2	463	130	80	70	38	456	39,5
16.40100112037	HJ 75 G 15	150	347	1 559	75	l1	347	156	80	70	47	340	46
16.40100112039	HJ 100 G 15	150	309	2 145	100	l1	309	178	105	70	52	302	51
16.40100112038	HJ 75 G 30	300	497	3 117	75	l1	497	156	80	70	47	490	63
16.40100112046	HJ 150 G 15	150	317	3 207	150	l1	317	227	115	70	57	310	74,6
16.40100112040	HJ 100 G 30	300	497	4 290	100	l1	497	178	105	70	52	490	82
16.40100112048	HJ 200 G 15	150	327	4 253	200	l1	327	261	160	70	60	320	120
16.40100112047	HJ 150 G 30	300	502	6 414	150	l1	502	227	115	70	57	495	125,3
16.40100112049	HJ 200 G 30	300	507	8 505	200	l1	507	261	160	70	60	500	184
16.40100112050	HJ 300 G 15	150	382	6 225	300	l1	382	316	190	70	70	370	238
16.40100112099	HJ 300 G 30	300	547	12 450	300	l1	547	316	190	70	70	540	257
16.40100112100	HJ 400 G 15	150	402	7 950	400	l1	402	358	200	70	76	395	322
16.40100112139	HJ 500 G 15	150	442	10 605	500	l1	442	412	210	70	76	435	386
16.40100112056	HJ 400 G 30	300	572	15 900	400	l1	572	358	200	70	76	565	408
16.40100112138	HJ 500 G 30	300	587	21 210	500	l1	587	412	210	70	85	580	511

1

Ajouter à votre demande