

Palonnier de levage réglable

Informations générales : Palonnier de levage avec suspension par anneau central réglable. Faible hauteur perdue. Muni de points d'accrochage (distance selon les exigences du client) pouvant être équipés de manilles.

Le tableau vous montre quelques-unes des possibilités. Tous nos palonniers de levage sont fabriqués sur mesure. N'hésitez donc pas à nous contacter en cas de questions spécifiques. Par défaut, les palonniers sont munis de manilles ou de crochets.

Notre gamme comprend aussi tous les accessoires de levage tels que sangles de levage, élingues rondes, élingues chaîne etc.

Le dessin n'est donné qu'à titre indicatif. En cas de commande, nous vous soumettons toujours un dessin pour approbation afin que vous sachiez exactement ce que nous allons vous livrer.

Tous nos palonniers de levage sont destinés à un usage industriel.



Certification : Certificat CE. Une inspection par un organisme externe peut être obtenue.

Finition: jaune (d'autres couleurs sont disponibles sur demande).

Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	CMU Tonnes	Longueur m	CMU t
13.356610005xxx	0,5	1-6	
13.356610010xxx	1	1-6	
13.356610020xxx	2	1-6	
13.356610030xxx	3	1-6	
13.356610040xxx	4	1-6	
13.356610050xxx	5	1-6	
13.356610060xxx	6	1-6	
13.356610080xxx	8	1-6	
13.356610100xxx	10	1-6	
13.356610120xxx	12	1-6	
13.356610150xxx	15	1-6	
13.356610200xxx	20	1-6	
13.356610yyyyxxx		1-6	>20 Ton

xxx : longueur en 3 chiffres, p.ex. L 4,5 m = 045 // yyyy charge maximale d'utilisation en 4 chiffres, p.ex. 55 tonnes = 0550

1

Ajouter à votre demande