

Palonnier de levage réglable par axe

Informations générales : Palonnier de levage avec axe de suspension. Faible hauteur perdue. Réglable au moyen de tôles d'adaptation. Le tableau vous montre quelques-unes des possibilités. Tous nos palonniers de levage sont fabriqués sur mesure. N'hésitez donc pas à nous contacter en cas de questions spécifiques.

Par défaut, les palonniers sont munis de manilles ou de crochets.

Notre gamme comprend aussi tous les accessoires de levage tels que sangles de levage, élingues rondes, élingues chaîne etc.

Le dessin n'est donné qu'à titre indicatif. En cas de commande, nous vous soumettons toujours un dessin pour approbation afin que vous sachiez exactement ce que nous allons vous livrer.

Tous nos palonniers de levage sont destinés à un usage industriel.

Certification : Certificat CE. Une inspection par un organisme externe peut être obtenue.

Finition: jaune (d'autres couleurs sont disponibles sur demande).



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	CMU Tonnes	Longueur m	CMU t
13.356600LB005xxx	0,5	1-6	
13.356600LB010xxx	1	1-6	
13.356600LB020xxx	2	1-6	
13.356600LB030xxx	3	1-6	
13.356600LB040xxx	4	1-6	
13.356600LB050xxx	5	1-6	
13.356600LB060xxx	6	1-6	
13.356600LB080xxx	8	1-6	
13.356600LB100xxx	10	1-6	
13.356600LB120xxx	12	1-6	
13.356600LB150xxx	15	1-6	
13.356600LB200xxx	20	1-6	
13.356600LByyyyxxx		1-6	>20 Ton

xxx : longueur en 3 chiffres, p.ex. L 4,5 m = 045 // yyy charge maximale d'utilisation en 4 chiffres, p.ex. 55 tonnes = 0550

1

Ajouter à votre demande