

## Pince à tôle articulée levage vertical



Pince à tôle articulée levage vertical, pour le transport et la rotation de plaques d'acier et de structures dans toutes les positions. A utiliser avec manille de levage articulée pour une flexibilité de levage universelle sous différents angles.

Caractéristiques :

- La manille de levage articulée garantie une pression de prise dans toutes les positions, même en cas de chargement latéral jusqu'à 90 degrés. Notez une capacité de charge inférieure lorsque vous soulevez à un angle supérieur à 45 degrés. Vérifier la réduction CMU ci-dessous.
- Des plaques plus longues peuvent être soulevées sans utiliser de poutre d'écartement lors de l'utilisation de deux pinces sur une élingue en chaîne à deux brins.
- Toujours équipé d'un mécanisme de sécurité, garantissant que la pince ne glisse pas lorsque la force de levage (levage vertical) est appliquée et lorsque la charge est abaissée.
- La pince est verrouillée en position fermée et ouverte.
- Légère, facile d'entretien et résistante.



Coefficient de sécurité : 5

Type TSU : ouverture standard

Type TSEU : ouverture intermédiaire

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Type, numéro de série, CMU, ouverture de la mâchoire et marquage CE.

**Température maximale d'utilisation:** - 40°C à +100°C.

**Norme:** EN 13155

**Note:** Le niveau de rigidité de la surface du matériau ne doit pas dépasser 37 HRC (345 HB, 1166 N / mm<sup>2</sup>).

**Attention:** Charge minimum est de 10% de CMU maximum


Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU Tonnes	Ouverture mm	S mm	T mm	U mm	V mm	L mm	X mm	Y mm	Poids kg
121675	0.75 TSU	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
142197	1 TSEU	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
142199	2 TSEU*	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
144247	3 TSEU*	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
142923	4.5 TSU	4,5	0-25	85	70	429	203	60	77	20	16
155578	4.5 TSEU	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
146815	6 TSU	6	0-32	114	78	528	225	78	78	32	22
154466	6 STSU	6	40-90	114	78	523	275	70	78	32	24
16.01865411	6 TSEU	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
149822	7.5 TSU	7,5	0-40	111	78	567	246	76	82	32	27
154469	7.5 TSEU	7,5	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28
153937	7.5 STSU	7,5	50-100	111	78	560	312	70	86	32	30
165830	9 TSU	9	0-55	111	78	560	267	70	86	32	29
154465	9 STSU	9	50-100	111	78	560	312	70	86	32	31
16.01865901	12 TSU	12	0-52	148	85	648	295	100	94	48	41
162905	12 STSU	12	50-100	152	85	644	344	100	94	48	45
153676	15 TSU	15	0-76	209	85	816	373	136	106	48	73
121966	15 STSU	15	80-150	224	85	808	450	136	106	48	78
16.01955170	17 TSU	17	0-76	209	85	816	373	136	106	48	74
16.01955200	20 TSU	20	0-80	250	100	948	563	153	140	71	160
16.01966200	20 STSU	20	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171
16.01955250	25 TSU	25	5-85	250	100	948	563	148	140	71	160
16.01966250	25 STSU	25	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171
16.01955300	30 TSU	30	10-90	250	100	944	568	153	142	71	167
16.01966300	30 STSU	30	80-150	249	100	946	645	156	142	71	176,5

\* Disponible avec une télécommande

1

Ajouter à votre demande



TRACTION LEVAGE