

Élingue câble 2 brins

- Câble en acier galvanisé
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- Crochets et anneau acier allié
- Sur demande crochet avec linguet de sécurité ou crochet à verrouillage automatique
- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1

Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa).

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 13411-3

Coefficient de sécurité: 5:1



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Anneau ovale	CMU 45°-60° t	CMU 0-45° t	Dia. câble mm	Ouverture du crochet mm
10.70WLS27507FG	100 X 60	0,5	0,7	7	22,6
10.70WLS27508FG	100 X 60	0,65	0,9	8	22,6
10.70WLS27510FG	100 X 60	1	1,4	10	22,6
10.70WLS27512FG	100 X 60	1,4	2	12	23,1
10.70WLS27514FG	120 X 70	2,12	3	14	27,7
10.70WLS27516FG	135 X 75	2,7	3,7	16	27,7
10.70WLS27518FG	135 X 75	3,4	4,7	18	34,5
10.70WLS27520FG	150 X 90	4,35	6	20	34,5
10.70WLS27522FG	150 X 90	5,2	7,2	22	40,9
10.70WLS27524FG	170 X 95	6,3	8,8	24	40,9
10.70WLS27526FG	170 X 95	7,2	10	26	40,9
10.70WLS27529FG	200 X 120	9	12,5	29	52,8
10.70WLS27532FG	200 X 120	11	15	32	52,8
10.70WLS27534FG	250 X 150	13,5	19	34	57,7
10.70WLS27536FG	250 X 150	15	21	36	57,7
10.70WLS27538FG	250 X 150	17	23,5	38	76,7
10.70WLS27540FG	250 X 150	19	26,5	40	76,7

1

Ajouter à votre demande